

2021

KLX[®]230R

Kawasaki
Let the Good Times Roll[®]



 VERDE LIME



POTENCIA

Motor	4 tiempos, simple, SOHC, refrigerado por aire
Cilindrada	233 cc
Diámetro por carrera	67,0 x 66,0 mm
Relación de compresión	9.4:1
Sistema de combustible	DFI [®] con cuerpo de mariposa Keihin de 32 mm
Encendido	TCBI con avance electrónico
Transmisión	6 velocidades, cambio de retorno, con embrague manual multidisco húmedo
Transmisión final	Cadena

Frenos delanteros	Disco lobulado único de 240 mm con pinza de doble pistón
Frenos traseros	Disco lobulado único de 220 mm con pinza de un pistón

DETALLES

Tipo de chasis	Acero de alta resistencia, perímetro de sección en caja
Ángulo de dirección/Avance	26,5° / 11,2 cm
Largo total	204,5 cm
Ancho total	84,1 cm
Altura del asiento	119,9 cm
Distancia al suelo	30 cm
Altura del asiento	91,9 cm
Peso en orden de marcha	115,0 / 119,0 kg, modelo CA*
Depósito de combustible	6,43 litros
Distancia entre ejes	135,9 cm
Colores disponibles	Verde Lime
Garantía	6 meses

RENDIMIENTO

Suspensión delantera/recorrido del neumático	horquilla telescópica de 37 mm/25 cm
Suspensión trasera/recorrido del neumático	Sistema de articulación Uni-Trak [®] y un solo amortiguador con precarga mediante muelles ajustable/25 cm
Neumático delantero	80/100-21
Neumático trasero	100/100-18

Escanear con cámara para ver videos, características clave y más.



*La tara incluye todos los materiales y fluidos necesarios para su correcto funcionamiento, el depósito lleno de combustible (con una capacidad superior al 90 %) y el kit de herramientas (si está incluido).
KAWASAKI SE PREOCUPA: Lea el Manual de usuario y todas las advertencias del producto. Lleve siempre puesto un casco protección para los ojos, y ropa adecuada. Nunca conduzca bajo la influencia de las drogas o el alcohol. Cumpla con el programa de mantenimiento en su manual del propietario. ©2024 Kawasaki Motors Corp., U.S.A.
Las especificaciones están sujetas a cambios. Visite ecuador.kawasaki-la.com para obtener detalles completos del producto.