

# 2021 NINJA H2®R

**Kawasaki**  
Let the Good Times Roll®



● NEGRO MIRROR COATED MATTE SPARK



## POTENCIA

<b>Motor</b>	Refrigeración líquida, 4 tiempos, 4 cilindros en línea, DOHC, 16 válvulas
<b>Cilindrada</b>	998cc
<b>Diámetro por carrera</b>	76,0 x 55,0 mm
<b>Relación de compresión</b>	8,3:1
<b>Par motor máximo</b>	16,8 kg/m a 12.500 rpm
<b>Sistema de combustible</b>	DFI® con 4 cuerpos de mariposa de 50 mm con inyección doble; sobrealimentador Kawasaki
<b>Encendido</b>	Digital
<b>Transmisión</b>	6 velocidades, retorno, Dog Ring
<b>Transmisión final</b>	Cadena sellada
<b>Asistencia electrónica para el piloto</b>	Función de gestión de curvas Kawasaki (KCMF), control de tracción Kawasaki (KTRC), modo Launch Control Kawasaki (KLCM), sistema de frenos antibloqueo inteligente Kawasaki (KIBS), control de freno del motor Kawasaki, sistema de cambio rápido Kawasaki (KQS) (cambio ascendente y descendente), amortiguador electrónico de dirección Öhlins

<b>Neumático delantero</b>	120/70 ZR17 V01F liso
<b>Neumático trasero</b>	190/65 ZR17 V01R liso
<b>Frenos delanteros</b>	Pinzas Brembo Stylema® dobles de montaje radial en oposición de 4 pistones, discos dobles semiflotantes de 330 mm, ABS KIBS
<b>Frenos traseros</b>	Pinzas opuestas de 2 pistones, disco único de 250 mm, ABS KIBS

## DETALLES

<b>Tipo de chasis</b>	De tubos, acero de alta resistencia, con placa de montaje del basculante
<b>Ángulo de dirección/Avance</b>	25,1° / 10,9 cm
<b>Largo total</b>	207 cm
<b>Ancho total</b>	85,1 cm
<b>Altura del asiento</b>	116,1 cm
<b>Distancia al suelo</b>	13,0 cm
<b>Altura del asiento</b>	83,1 cm
<b>Peso en orden de marcha</b>	216 kg*
<b>Depósito de combustible</b>	17 litros
<b>Distancia entre ejes</b>	145 cm
<b>Características especiales</b>	Dispositivos generadores de fuerza vertical aerodinámicos, pintura de gran durabilidad, tacómetro analógico e instrumentación LCD
<b>Colores disponibles</b>	Negro Mirror Coated Matte Spark
<b>Garantía</b>	N/D

## RENDIMIENTO

<b>Suspensión delantera/recorrido del neumático</b>	Horquilla invertida de 43 mm con amortiguación de rebote y compresión ajustable, ajuste de precarga de los muelles y muelles de salida superior/11,9 cm
<b>Suspensión trasera/recorrido del neumático</b>	Uni-Trak®, amortiguador Öhlins con carga de gas TTX36 con depósito de reserva, capacidad de ajuste, compresión y amortiguación de rebote de 22 vías, y ajuste de precarga de los muelles de giro manual y muelles de salida superior/13,5 cm

Escanear con cámara para ver videos, características clave y más.



\*La tara incluye todos los materiales y fluidos necesarios para su correcto funcionamiento, el depósito lleno de combustible (con una capacidad superior al 90 %) y el kit de herramientas (si está incluido).

KAWASAKI SE PREOCUPA: Lea el Manual de usuario y todas las advertencias del producto. Lleve siempre puesto un casco protección para los ojos, y ropa adecuada. Nunca conduzca bajo la influencia de las drogas o el alcohol. Cumpla con el programa de mantenimiento en su manual del propietario. ©2026 Kawasaki Motors Corp., U.S.A.

Las especificaciones están sujetas a cambios. Visite [ecuador.kawasaki-la.com](http://ecuador.kawasaki-la.com) para obtener detalles completos del producto.