

2021

TERYX4™ LE



- METALLIC GRAYSTONE
- AMARILLO PEARL NEON
- GRIS FRAGMENT CAMO



POTENCIA		DETALLES	
Motor	4 tiempos, SOHC, V-twin de 4 válvulas, refrigeración líquida	Distancia al suelo	28 cm
Cilindrada	783cc	Depósito de combustible	29,90 lt
Par motor máximo	6,49 kg/m a 5500 rpm	Radio de giro	5 m
Diámetro por carrer	85,0 x 69,0 mm	Dimensiones de la plataforma de carga (L x An x Al)	45,4 x 120,9 x 22,09 cm
Relación de compresión	10.7:1	Capacidad de la plataforma de carga	112,79 kg
Sistema de combustible	DFI® con dos cuerpos Mikuni de mariposa de 36 mm	Capacidad de carga útil	502,37 kg
Ignition	TCBI con avance electrónico	Asientos	4
Arranque	Eléctrico	Capacidad de remolque	589,67 kg
Transmisión	CVT automática con embrague centrífugo (H,L,N,R)	Faros	(4) faros LED delanteros, (2) faros LED traseros, luz de freno LED
Transmisión final	2WD/4WD seleccionable con bloqueo de diferencial delantero, eje		
Frenado del motor	Sí		
CAPACIDAD		Cuadro	Refuerzo de tubo de acero doble X
Suspensión delantera/recorrido del neumático	Doble horquilla; amortiguadores con resorte helicoidal Fox Podium con depósito de reserva, precarga ajustable y amortiguación de compresión de 24 vías/20,32 cm.	Largo total	318,51 cm
Suspensión trasera/recorrido del neumático	Doble horquilla; amortiguadores con resorte helicoidal Fox Podium con depósito de reserva, precarga ajustable y amortiguación de compresión de 24 vías/21,08 cm.	Ancho total	156,4 cm
Neumáticos delanteros	Maxxis 27 x 9-14	Altura total	202,43 cm
Neumáticos traseros	Maxxis 27 x 11-14	Peso en orden de marcha	738,81 kg*
Dirección	Dirección asistida eléctrica (EPS)/cremallera y piñón	Distancia entre ejes	217,42 cm
Frenos delanteros	Doble disco hidráulico con pinzas de dos pistones	Instrumental	Medidor digital multifunción con velocímetro, indicador de combustible, reloj, medidor de horas, cuentakilómetros, medidor de recorrido doble e indicador de estacionamiento/freno, R/N/P/4WD, indicador de advertencia de temperatura del agua, indicador de advertencia de baja presión de aceite
Frenos traseros	Multidisco sellado bañado con aceite	Tipo de rueda	Aleación; aleación, negro
		Garantía	Kawasaki garantía limitada de 3 años

Escanear con cámara para ver videos, características clave y más.

*La tara incluye todos los materiales y fluidos necesarios para su correcto funcionamiento, el depósito lleno de combustible (con una capacidad superior al 90 %) y el kit de herramientas (si está incluido).
KAWASAKI SE PREOCUPA: Lea el Manual del usuario y todas las advertencias del producto. Advertencia: Puede ser peligroso conducir un Teryx®. Para su seguridad: Lleve puesto siempre un casco, protección para los ojos y ropa adecuada. Nunca opere bajo la influencia de drogas o alcohol. Evite las velocidades excesivas y la conducción acrobática. Tenga mucho cuidado en terrenos difíciles. Proteja el medio ambiente. El Kawasaki Teryx side x side es un vehículo todoterreno únicamente y no está diseñado, equipado o fabricado para su uso en calles, carreteras o autopistas públicas. ©2024 Kawasaki Motors Corp., U.S.A.
Las especificaciones están sujetas a cambios. Visite ecuador.kawasaki-la.com para obtener detalles completos del producto.