KX[™]450X









POTENCIA

Motor 4 tiempos, simple, DOHC, refrigerado por líquido

Cilindrada 449 cc

Diámetro por 96,0 x 62,1mm carrera

Relación de 12,5:1 compresión

Sistema de combustible

Encendido

CDI digital con 3 opciones de acoplador

DFI® con cuerpo de mariposa Keihin de 44mm

5 velocidades, cambio de retorno, con embrague Transmisión

manual multidisco húmedo y accionamiento del embrague hidráulico

Transmisión final Cadena

Neumático delantero	80/100-21
Neumático trasero	120/80-18
Frenos delanteros	Disco lobulado único semiflotante Braking® de 270 mm con pinza de doble pistón
Frenos traseros	Disco lobulado único Braking® de 240 mm con pinza de un pistón

DETALLES

Tipo de chasis	Perímetro de aluminio
Ángulo de	27,6° /11,9 cm

Largo total 218,4 cm Ancho total 82 cm

> Altura del asiento 126,5 cm Distancia al suelo 33,5 cm

Altura del asiento 95 cm

Peso en orden de 107 kg sin combustible / 111,6 kg* marcha

Depósito de 6,2 litros combustible

Distancia entre 148,6 cm ejes

Colores Verde Lime disponibles

Garantía No disponible

RENDIMIENTO

Suspensión delantera/ recorrido del

neumático

Suspensión trasera/recorrido del neumático

Horquilla de resorte helicoidal telescópica invertida de 49 mm con amortiguación por compresión de 16 vías y amortiguación de rebote de 16 vías/30,5 cm

Amortiguador Uni-Trak® con carga de gas y depósito de reserva con amortiguación por compresión de doble rango (4 vueltas continuas a alta velocidad/ baja velocidad de 19 vías), amortiguación de rebote de 22 vías y precarga ajustable/30,7 cm

Escanear con cámara para ver videos, características clave v más.



