

# 2022 Z H2

**Kawasaki**  
Let the Good Times Roll®



GRIS METALLIC GRAPHITE/NEGRO METALLIC DIABLO



## POTENCIA

<b>Motor</b>	4-stroke, 4-cylinder, DOHC, 4-valve, liquid-cooled, supercharged
<b>Cilindrada</b>	998cc
<b>Diámetro por carrera</b>	76.0 x 55.0mm
<b>Relación de compresión</b>	11.2:1
<b>Par motor máximo</b>	101.0 lb-ft
<b>Sistema de combustible</b>	DFI, 40mm Throttle Bodies
<b>Encendido</b>	TCBI w/ Digital Advance
<b>Transmisión</b>	6-speed dog-ring, return shift
<b>Transmisión final</b>	Sealed chain
<b>Asistencia electrónica para el piloto</b>	Integrated Riding Modes, Kawasaki Cornering Management Function (KCMF), Power Modes (3), Kawasaki Launch Control Mode (KLCM), Kawasaki Traction Control (KTRC), Kawasaki Launch Control Mode (KLCM), Kawasaki Engine Brake Control (KEBC), Kawasaki Intelligent anti-lock Brake System (KIBS), Kawasaki Quick Shifter (KQS) (upshift & downshift), Electronic Cruise Control
<b>Sistema de válvulas</b>	Uni-Trak®, Showa Gas-Charged Shock with Adjustable Rebound Damping, Preload Adjustability

<b>Suspensión trasera/ recorrido del neumático</b>	Uni-Trak®, Showa Gas-Charged Shock with Adjustable Rebound Damping
<b>Neumático delantero</b>	120/70-17
<b>Neumático trasero</b>	Single 260mm disc with single-piston caliper, KIBS
<b>Frenos delanteros</b>	Dual 320mm Disc w/Radial-mount Brembo M4.32 Calipers, KIBS
<b>Frenos traseros</b>	Single 250mm disc with single-piston caliper, KIBS

## DETALLES

<b>Tipo de chasis</b>	Trellis, high tensile steel
<b>Ángulo de dirección/Avance</b>	24.9° / 4.1in
<b>Largo total</b>	82.1 in
<b>Ancho total</b>	31.9 in
<b>Altura del asiento</b>	44.5 in
<b>Distancia al suelo</b>	5.5 in
<b>Altura del asiento</b>	32.7 in
<b>Peso en orden de marcha</b>	529.2 lb
<b>Depósito de combustible</b>	5.0 gal
<b>Distancia entre ejes</b>	57.3 in
<b>Características especiales</b>	Rideology the App Smartphone Connectivity, TFT Instrumentation
<b>Colores disponibles</b>	Metallic Graphite Gray/Metallic Diablo Black
<b>Garantía</b>	12 Month Limited Warranty

## RENDIMIENTO

<b>Suspensión delantera/recorrido del neumático</b>	Showa SFF-BP Fork with Adjustable Compression and Rebound Damping, 20 Turns Spring Preload Adjustability / 4.7 in
---	---

Escanear con cámara para ver videos, características clave y más.



\*La tara incluye todos los materiales y fluidos necesarios para su correcto funcionamiento, el depósito lleno de combustible (con una capacidad superior al 90 %) y el kit de herramientas (si está incluido).

KAWASAKI SE PREOCUPA: Lea el Manual de usuario y todas las advertencias del producto. Lleve siempre puesto un casco protección para los ojos, y ropa adecuada. Nunca conduzca bajo la influencia de las drogas o el alcohol. Cumpla con el programa de mantenimiento en su manual del propietario. ©2024 Kawasaki Motors Corp., U.S.A.

Las especificaciones están sujetas a cambios. Visite [ecuador.kawasaki-la.com](http://ecuador.kawasaki-la.com) para obtener detalles completos del producto.