

2024

# NINJA<sup>®</sup> ZX<sup>™</sup>-6R

**Kawasaki**  
Let the Good Times Roll<sup>®</sup>



METALLIC FLAT SPARK BLACK/EBONY



PEARL ROBOTIC WHITE/METALLIC GRAPHITE GRAY



## POTENCIA

|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| Motor                                 | 4-stroke, In-Line Four, DOHC, 16-valve, liquid-cooled  |
| Cilindrada                            | 636cc  |
| Diámetro por carrera                  | 67.0 x 45.1mm  |
| Relación de compresión                | 12.9:1   |
| Sistema de combustible                | DFI <sup>®</sup> with 38mm Keihin throttle bodies (4) and oval sub-throttles   |
| Encendido                             | TCBI with Electronic Advance   |
| Transmisión                           | 6-speed, return shift  |
| Transmisión final                     | Sealed chain   |
| Asistencia electrónica para el piloto | Kawasaki TRaction Control (KTRC), Power Modes (Full/Low), Kawasaki Intelligent anti-lock Brake System (KIBS) (ABS only), Kawasaki Quick Shifter (KQS) (upshift only) |

### Frenos delanteros

Dual semi-floating 310mm discs with dual radial-mounted, monobloc, opposed 4-piston caliper, Kawasaki Intelligent anti-lock Brake System (KIBS) (ABS only)

### Frenos traseros

Single 220mm petal discs with single-piston caliper, Kawasaki Intelligent anti-lock Brake System (KIBS) (ABS only)

## RENDIMIENTO

|  |  |
|--|--|
| Suspensión delantera/recorrido del neumático | 41mm inverted fork (SFF-BP) with rebound and compression damping and spring preload adjustability, and top-out springs /4.7 in   |
| Suspensión trasera/recorrido del neumático   | Bottom-link Uni-Trak <sup>®</sup> with gas-charged shock, stepless compression damping adjustment, stepless adjustable rebound damping, fully adjustable spring preload/5.9 in |
| Neumático delantero                          | 120/70 ZR17  |
| Neumático trasero                            | 180/55 ZR17  |

## DETALLES

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Tipo de chasis             | Aluminum perimeter   |
| Ángulo de dirección/Avance | 23.5° /4.0 in  |
| Largo total                | 79.7 in  |
| Ancho total                | 28.0 in  |
| Altura del asiento         | 43.3 in  |
| Distancia al suelo         | 5.1 in   |
| Altura del asiento         | 32.7 in  |
| Peso en orden de marcha    | 436.6 lb* (ABS), 432.2 lb* (non-ABS) 50-State Model, 434.4 lb* (ABS), 430.0 lb* (non-ABS) 49-State Model |
| Depósito de combustible    | 4.5 gal  |
| Distancia entre ejes       | 55.1 in  |
| Características especiales | 4.3" Full-Color TFT Instrumentation, Smartphone Connectivity via RIDEOLGY THE APP                        |
| Colores disponibles        | Metallic Flat Spark Black/Ebony, Pearl Robotic White/Metallic Graphite Gray                              |
| Garantía                   | 12 Month Limited Warranty  |

Escanear con cámara para ver videos, características clave y más.



\*La tara incluye todos los materiales y fluidos necesarios para su correcto funcionamiento, el depósito lleno de combustible (con una capacidad superior al 90 %) y el kit de herramientas (si está incluido).

KAWASAKI SE PREOCUPA: Lea el Manual de usuario y todas las advertencias del producto. Lleve siempre puesto un casco protección para los ojos, y ropa adecuada. Nunca conduzca bajo la influencia de las drogas o el alcohol. Cumpla con el programa de mantenimiento en su manual del propietario. ©2025 Kawasaki Motors Corp., U.S.A.

Las especificaciones están sujetas a cambios. Visite [ecuador.kawasaki-la.com](http://ecuador.kawasaki-la.com) para obtener detalles completos del producto.