

2025


MULE PRO-FXT™ 1000 LE CAMO

Kawasaki

Let the Good Times Roll®



POTENCIA		Capacidad de combustible	
Motor	Motor 4 tiempos, 2 cilindros, DOHC, refrigeración líquida, gasolina	Radio de giro	29,9 L
Cilindrada	999 cc	Dimensiones del compartimento de carga (LxAxA)	4,8 m
Par máximo	83,3 N·m @ 4500 rpm	Capacidad de carga del compartimento de carga	108,46 x 136,40 x 27,94 cm (3 personas) / 55,88 x 136,40 x 27,94 cm (6 personas)
Diámetro x Carrera	92,0 x 75,1 mm	Capacidad de carga útil	453 kg (3 personas) / 159 kg (6 personas) / 157 kg Modelo CA
Relación de compresión	10,1:1	Capacidad de asientos	733 kg/573 kg Modelo CA
Sistema de combustible	DFI® con cuerpo de mariposa de 38 mm	Capacidad de remolque	3 personas (1 fila), 6 personas (2 filas)
Transmisión	Transmisión de variable continua (CVT) con (H, L, N, R)	Luces	907 kg
Transmisión final	Eje seleccionable 4x2/4x4. Diferencial trasero de modo dual con bloqueo del diferencial		(2) Faros halógenos, (2) Faros LED
Freno motor	Sí	DETALLES	
Salida del alternador (máx.)	90 amperios	Longitud total	135,8 pulgadas
CAPACIDAD		Anchura total	64,0 pulgadas
Suspensión delantera/recorrido del neumático	Doble horquilla/11,0 pulgadas	Altura total	80,9 pulgadas
Suspensión trasera/recorrido del neumático	Doble horquilla/10,1 pulgadas	Peso seco estimado	838/839 kg** Modelo CA
Neumáticos delanteros	26 x 9-12, radial	Peso en orden de marcha	872/873 kg* Modelo CA
Neumáticos traseros	26 x 11-12, radial	Distancia entre ejes	92,3 pulgadas
Wheel Type	Aleación	Instrumentación	La pantalla multifunción incluye velocímetro digital, indicador de combustible, odómetro, horómetro, reloj, cuentakilómetros parcial doble, indicador 4x2/4x4, indicador de advertencia de temperatura del agua, indicador de advertencia de presión de aceite, indicador de advertencia de inyección de combustible, indicadores de advertencia CVT y EPS, indicadores de punto muerto, marcha atrás y estacionamiento, luces recordatorias del cinturón de seguridad
Dirección	Cremallera con dirección asistida eléctrica (EPS), dirección inclinable	Características adicionales	Techo, portavasos delanteros adicionales
Tipo de freno de estacionamiento	Disco mecánico independiente	Opciones de color	CARROCERÍA DE CAMUFLAJE
Freno delantero	Doble disco, pinza de 2 pistones	Garantía	Garantía limitada Kawasaki de 3 años
Freno trasero	Doble disco, pinza de 1 pistón		
Altura libre al suelo	32 cm (máx.), 29,5 cm (std)		



*El peso en orden de marcha del vehículo incluye todos los materiales y fluidos necesarios para su correcto funcionamiento, el depósito de combustible lleno (más del 90 por ciento de su capacidad) y el kit de herramientas (si se suministra).

** El peso en seco del vehículo no incluye todos los materiales y fluidos necesarios para su correcto funcionamiento, el depósito de combustible lleno (más del 90 por ciento de su capacidad) y el kit de herramientas (si se suministra)

All MULE™ PRO Series side x side's Rollover Protective Structure (ROPS) meets the performance requirements of ISO 3471.

KAWASAKI CARES: Read Owner's Manual and all on-product warnings. Always wear protective gear appropriate for the use of this vehicle. Never operate under the influence of drugs or alcohol. Protect the environment. The Kawasaki MULE™ side x side is an off-highway vehicle only, and is not designed, equipped or manufactured for use on public streets, roads or highways. Obey the laws and regulations that control the use of your vehicle. ©2025 Kawasaki Motors Corp., U.S.A. Especificaciones sujetas a cambios. Visite ecuador.kawasaki-la.com para obtener detalles completos del producto.